SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

EVELYN 01

Легкая и дышащая обувь в течение всего дня
Evelyn спроектирована таким образом, чтобы обеспечить длительный комфорт благодаря современному стилю и простоте колодки. Все дополнительные технические характеристики делают эту рабочую обувь идеальной для профессионалов в условиях, где требуется много времени проводить на ногах. Это легкая обувь и идеально подходит для всех, кто ведет активный образ жизни.

Верх обуви	Сетка
Подкладка	Сетка
Стелька	Стелька SJ foam
Подошва	Филон/Резина
Категория	01 / SRC, ESD
Диапазон размеров	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Вес образца	0.195 kg
Стандарты	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO2 3.40 kg



WHT



LBL



BLK



Oxygrip / SJ Grip
Подошва из нитрильной резины по технологии Oxytraction® не скользит как на сухих, так и на влажных поверхностях и соответствуют стандартам SRC (SRA + SRB).



Антискольжение SRA на керамическом влажной мыльной и зажиренной стальной поверхностях.
Противоскользящие свойства являются одним из важнейших свойством спецобуви. Устойчивые к скольжению подошвы SRC проходят испытания на прочность как SRA, так и SRB, они проверяются как на стальных, так и на керамических поверхностях.



Пропускающий воздух верх
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.



Антистатика (ESD)
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



SJ Foam
Съемная удобная антистатическая, амортизирующая стелька,смягчающая удары в области пятки и передней части стопы. Дышит и впитывает влагу.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Отрасли:
Медицинская, Кейтеринг, Уборка, Продукты питания и напитки

Окружающая среда:
Очень скользкие поверхности, Сухое место

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Сетка**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	50.5	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	404	мг/ с м²
Подкладка	**Сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	43.7	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	350	мг/ с м²
Стелька	**Стелька SJ foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**Филон/Резина**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	129	м м³
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: пятка	≥ 0.28	0.37	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRA: плоская часть	≥ 0.32	0.35	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: пятка	≥ 0.13	0.21	Трение
	Устойчивость к скольжению подошвы SRB: плоская часть	≥ 0.18	0.23	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	N/A	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	80.6	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	28	J

Размер образца: 38

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	1.15	kg
	Упаковка	0.10	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		3.40 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	19%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.