SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

FEATHER S1PS

FEATHERS1P

Sepatu keselamatan bersertifikasi S1PS yang paling ringan

Dengan berat 280 g, FEATHER S1PS adalah sepatu keselamatan paling ringan yang pernah ada. Dilengkapi dengan ujung sepatu berbahan karbon penuh, sol anti-lubang SJ light, dan sol tengah Supercritical Foam.

CO_2 8.41 kg



BLK

Bahan atas	TPU, Jaring
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol SJ FOAM FEATHER
Midsole	Kain non-woven yang tahan tusukan
Menjalankan sol	SC Busa/Karet (NBR)
Atas	KARBON
Kategori	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.275 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Ringan tahan perforasi
Midsole yang bebas logam, super fleksibel dan sangat ringan dan tahan terhadap perforasi. Meliputi 100% permukaan bawah midsole ini, tidak ada konduksi panas.




Bagian atas yang dapat bernapas
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



Resistensi slip (SR)
Menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan SRA + SRB = SRC. SR berarti uji slip dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Bebas logam
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



Alas kaki yang dapat dilepas
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

Industri:
Logistik, Perakitan, Otomotif, Industri

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20345	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**TPU, Jaring**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	91.1	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	729	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	91.1	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	729	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol SJ FOAM FEATHER**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**SC Busa/Karet (NBR)**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	92	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.42	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.41	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.43	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.42	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	4.9	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	8.34	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	24	J
Atas	**KARBON**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	N/A	NA	mm
	Hidung pelindung yang tahan kompresi (celah setelah kompresi 10 kN)	N/A	NA	mm
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	≥ 14	15	mm
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	≥ 14	20	mm

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	3.98	kg
	Kemasan	0.12	kg
	Produksi	3.80	kg
	Transportasi	0.51	kg
		8.41 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	19%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.