SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

FEATHER S1PS

FEATHERS1P

La più leggera scarpa di sicurezza certificata S1PS

Con i suoi 280 g, il modello FEATHER S1PS è la scarpa di sicurezza più leggera mai realizzata. È dotata di puntale interamente in carbonio, suola antiperforazione SJ light e intersuola in Supercritical Foam.

CO_2
8.41 kg



BLK

Materiale della tomaia	TPU, Maglia
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Plantare SJ FOAM FEATHER
Lamina	Tessuto non tessuto antiforatura
Suola	SC Schiuma/gomma (NBR)
Puntale	CARBONE
Categoria	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.275 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Leggero e resistente alle perforazioni
Intersuola senza metallo, super flessibile e ultra leggera, resistente alla perforazione. Copre il 100% della superficie inferiore dell'intersuola, senza conduzione di calore.




Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



Resistenza allo scivolamento (SR)
Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



Sottopiede estraibile
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.

Industrie:
Logistica, Montaggio, Automotive, Industria

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**TPU, Maglia**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	91.1	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	729	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	91.1	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	729	mg/cm^2
Soletta	**Plantare SJ FOAM FEATHER**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**SC Schiuma/gomma (NBR)**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	92	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.42	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.41	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.43	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.42	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	4.9	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	8.34	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	24	J
Puntale	**CARBONE**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	NA	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	NA	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	15	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	20	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	3.98	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	3.80	kg
	Trasporti	0.51	kg
		8.41 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	19%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.