SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL




Light

# FEATHER S1PS

FEATHERS1P

**Самая легкая защитная обувь с сертификатом S1PS**

Весом всего 280 г модель FEATHER S1PS является самой лёгкой защитной обувью из всех когда-либо созданных. Она оснащена полностью углеродным носком, антипрокольной подошвой SJ light и межподошвой из пеноматериала Supercritical Foam.

$CO_2$ 8.41 kg



BLK

| | |
|---|---|
| Верх обуви | ТПУ, Сетка |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Стелька SJ FOAM FEATHER |
| Защитная стелька | Нетканый материал, устойчивый к проколу |
| Подошва | SC Пена/резина (NBR) |
| Подносок | CARBON |
| Категория | S1 PS / SR, SC, HRO, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Вес образца | 0.275 kg |
| Стандарты | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |






**Легкая, устойчивая к проколам**
Неметаллическая, сверхгибкая и сверхлегкая устойчивая к проколам антипрокольная стелька защищает всю поверхность стопы.




**Пропускающий воздух верх**
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.




**Сопротивление скольжению (SR)**
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



**Антистатика (ESD)**
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



**Неметаллическая**
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



**Съемная стелька**
Заменяйте стельку регулярно или используйте собственные ортопедические стельки для большего комфорта.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Отрасли:
Логистика, Сборка, Автомобильная, Производство

## Окружающая среда:
Сухое место, Очень скользкие поверхности

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **ТПУ, Сетка** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 91.1 | мг/ с м ² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 729 | мг/ с м ² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 91.1 | мг/ с м ² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 729 | мг/ с м ² |
| **Стелька** | **Стелька SJ FOAM FEATHER** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | 25600/12800 | циклы |
| **Подошва** | **SC Пена/резина (NBR)** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 92 | м м ³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.42 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.41 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.43 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.42 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 4.9 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 8.34 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 24 | J |
| **Подносок** | **CARBON** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | NA | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | NA | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 15 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 20 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 3.98 | kg |
| | Упаковка | 0.12 | kg |
| | Производство | 3.80 | kg |
| | Транспорт | 0.51 | kg |
| | | **8.41 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 19% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.