SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

FEATHER S1PS

FEATHERS1P

最轻的 S1PS 认证安全鞋

FEATHER S1PS 仅重 280 克，是有史以来最轻的安全鞋。采用全碳鞋头、SJ 轻质防刺穿中底和超临界泡沫中底。

CO_2 8.41 kg

鞋面	热塑性聚氨酯，透气网布
内里	环保透气网布
鞋垫	SJ FOAM FEATHER 鞋垫
中底	防刺无纺布
大底	SC 海绵/橡胶（丁腈橡胶）
鞋头	碳
等级	S1 PS / SR, SC, HRO, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.275 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK



防刺穿轻量
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。 100%覆盖底面，不导热。




透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



可拆卸内底
在常规基础上焕新鞋垫，或者使用自己的矫形鞋垫，提升舒适度。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
物流，装修，汽车，工业

环境:
干燥环境，极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**热塑性聚氨酯, 透气网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	91.1	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	729	毫克/平方厘米
内里	**环保透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	91.1	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	729	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ FOAM FEATHER 鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**SC 海绵/橡胶（丁腈橡胶）**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	92	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.42	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.41	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.43	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.42	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	4.9	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	8.34	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	24	J
鞋头	**碳**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	NA	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	NA	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	20	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展, 所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	3.98	kg
	包装	0.12	kg
	生产	3.80	kg
	运输	0.51	kg
			8.41 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	19%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。