
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

FITZ S1 P

Scarpa di sicurezza S1P traspirante, leggera e bassa

Fitz è una delle scarpe antinfortunistiche più traspiranti sul mercato, progettata appositamente per garantire un comfort duraturo in condizioni di lavoro calde. La tomaia traspirante allontana l'umidità e crea un effetto di raffreddamento di cui i suoi piedi le saranno grati, mentre il design leggero e il plantare rimovibile in schiuma SJ fanno la loro parte per il comfort. Inoltre, Fitz soddisfa tutti i requisiti di sicurezza S1P. Con caratteristiche come il puntale e l'intersuola in acciaio e la suola resistente allo scivolamento, all'olio e al carburante, che le consentono di lavorare in totale sicurezza.

CO_2 8.86 kg



115



BLK



GRY



NAV

Materiale della tomaia	Tessuti a maglia
Fodera interna	Maglia
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Acciaio
Suola	PU
Puntale	Acciaio
Categoria	S1 P / SR, FO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.605 kg
Normative	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024





Tomaia traspirante
Aumenta la regolazione dell'umidità e della temperatura per un comfort maggiore.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.



Puntale in acciaio
Robusto supporto in metallo per proteggere i piedi dalla caduta o dal rotolamento di oggetti.



SCHIUMA SJ
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.



Lamina in acciaio
Le lamine in acciaio antiperforazione sono realizzate in acciaio inossidabile o rivestito e impediscono la penetrazione dalla suola di oggetti taglienti.

Industrie:
Automotive, Edilizia, Logistica, Industria

Ambienti:
Ambiente secco

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Tessuti a maglia**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	18.4	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	147.7	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	21.45	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	172	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	87	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.53	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.52	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.30	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.30	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	66.1	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	27	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	30	J
Puntale	**Acciaio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	21.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	6.59	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		8.86 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	8%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.