

Light

FITZ S1 P

Ademende, lichtgewicht en lage S1P veiligheidsschoen

Fitz is een van de meest ademende veiligheidsschoenen op de markt, speciaal ontworpen om langdurig comfort te garanderen in warme werkomstandigheden. Het ademende bovenmateriaal voert vocht af en creëert een verkoelend effect waarvoor je voeten dankbaar zullen zijn, terwijl het lichtgewicht ontwerp en het uitneembare SJ foam voetbed ook hun steentje bijdragen aan het comfort. Bovendien voldoet Fitz aan alle S1P veiligheidseisen. Met kenmerken als een stalen neus en tussenzool en een slip-, olie- en brandstofbestendige buitenzool waarmee je in alle veiligheid kan werken.

Bovenmateriaal	Gebreid textiel
Binnenvoering	Mesh
Voetbed	SJ foam zool
Tussenzool	Staal
Buitenzool	PU
Top	Staal
Categorie	S1 P / ESD, SRC
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.605 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK




115



GRY



NAV



Ademende bovenkant

Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



SRC

Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-slijptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.




Stalen neuskap

Robuuste metalen steun om de voeten van de drager te beschermen tegen vallende of rollende voorwerpen.



SJ FOAM

Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.



Stalen tussenzool

Perforatiebestendige stalen tussenzolen zijn gemaakt van roestvrij of gecoat staal en voorkomen dat scherpe voorwerpen vanaf de buitenzool doordringen.

Industrieën:
Automobielsector, Bouw, Logistiek, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog uw schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Gebreid textiel			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	37	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	88	≥ 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm²/u	54	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	288	≥ 20
Voetbed	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Buitenzool	PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	91	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.47	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.51	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.20	≥ 0.13
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: vlak	wrijving	0.24	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	408	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
Top	Energieabsorptie van de hiel	J	29	≥ 20
	Staal			
	Impact resistente neuskap (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente neuskap (speling na impact 200J)	mm	17.5	≥ 14
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 15kN)	mm	19	≥ 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com