
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

FITZ S1 P

透气、轻便、低帮的 S1P 安全鞋

Fitz 是您可以穿上的最透气的安全鞋之一，专为确保在炎热的工作条件下持久舒适而设计。透气针织鞋面可吸走湿气，营造出令双脚心生感激的清凉效果，而轻巧的设计和可拆卸的 SJ 泡沫鞋床也增添了舒适感。此外，Fitz 满足所有 S1P 安全要求。具有钢制鞋头和中底以及防滑、耐油和耐燃油的外底等功能，可让您完全安全地工作。

鞋面	飞织超纤网布
内里	透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S1 P / SR, FO, CI, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.605 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 8.86 kg



GRY



BLK



115



NAV



透气帮面
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



SJ Foam
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。



钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

工业:
汽车，建筑，物流，工业

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**飞织超纤网布**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	18.4	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	147.7	毫克/平方厘米
内里	**透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	21.45	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	172	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	87	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.53	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.52	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.30	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.30	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	66.1	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	27	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	30	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	16.5	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	21.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	6.59	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		8.86 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	8%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。