SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

FLOW S1P LOW TLS

FLOWS1PLTL

TLS 클로저가 있는 스포티한 로우컷 무금속 **ESD** 안전화

천공과 발가락 끼임 현상을 방지하는 복합 토캡과 텍스타일 미드솔을 갖춘 메탈 프리 **FLOW S1P LOW TLS. ESD** 보호, 통기성 메시 갑피, 트위스트 락 시스템 잠금 장치로 빠르게 신고 벗을 수 있습니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	**3D** 메시
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%**)
중창	천공 방지 직물
러닝 솔	**PU / PU**
Top	합성
카테고리	**S1 P / SRC, ESD**
크기 범위	**EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5** **JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315**
스틸 무게	**0.598 kg**
표준화	**ASTM F2413:2018** **EN ISO 20345:2011**

CO_2 9.20 kg



BLU



TLS(트위스트 잠금 시스템)
Safety Jogger 의 혁신적인 **TLS** 클로저 덕분에 안전화를 순식간에 신고 벗을 수 있습니다. 안전 장갑을 착용한 상태에서도 한 손으로, 어떤 상황에서도 가능합니다. 이러한 방식으로 **TLS** 시스템은 빠르고 안전하며 간편한 정밀 피팅을 보장합니다. 더욱 편안하고 향상된 성능을 제공합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
어셈블리, 자동차, 음식 및 음료, 산업, 물류

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	3.9	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	41	mg/㎠
내부 안감	**3D** 메시			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	61.1	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	490	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**PU / PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	84	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.36	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.37	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.14	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.19	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	39	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	27	J
Top	합성			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **100J)**	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 **(10kN** 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 **200J)**	≥ 14	15.0	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 **15kN)**	≥ 14	19.0	mm

사이즈 스틸: **42**

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	6.93	kg
	포장	0.12	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		9.20 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	6%
	포장	100%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.