

Light

FLOW S1P MID TLS

FLOWS1PMTL

Giày an toàn ESD k iểu **dáng** th ể **thao,** nửa chiều i **làoao, không có kinó khóa TLS**

Giày FLOW S1P MID TLS Safety Jogger là một giày bảo hộ thể thao, nhẹ và thoáng khí với thiết kế hiện đại và chèn ép ngón chân. Ch ố n g tĩnh điệ n (ESD), thân giày bằ n g lưới và h ệ th ố ng khóa TLS cho phép điều chỉnh vừa vặn nhanh chóng.



BLU

Những vật liệu cao cấp hơn thép	Lưới
ót bên trong i 3D	lưới
rong Đ ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)	
iữa đế g ệt chống thủ ng	
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ ống hợp	t
i Loạ	S1 P / SRC, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng thép	0.626 kg
ẩn hiêu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



TLS (Hệ thống **khóa** x Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger , bạn có thể giày và tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn. Tất cả chỉ cần kéo, hệ thống TLS sẽ tự động điều chỉnh bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp thúc đẩy hiệu s

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Ngành công n gbiệ ànp , hậ

ường: **Môi** t
rư ờn mộ ikhô

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằ mphươ cách hà nhiệ khô trên lò s

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l i	**thép** Lư ớ					
cao cấp h ơn						
	Top: khả năng ấ ớ	? 0.8		3.9	ời	mg/cm/g
	Top: h ệ số ớ	? 15		41		mg/cm2
ót bên trong	i **3D** l ư ớ					
	L ớp lót: ấ ớ	? 2		61.1	ời	mg/cm/g
	lót: h ệ số ớ	? 20		490		mg/cm2
rong	Đ ệ m **chân SJ** làm t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)					
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ớ t) (chu kỳ)	25600/12800		25600/12800		chu kỳ
goài Đ	**PU / PU**					
	Ch ố i ả ng ế ngoài (	? 150		84		mm
	a đế ngoài SRA- gót chân	? 0.28		0.6		ma sát
	a đế ngoài SRA- P ầ t g	? 0.32		0.37		ma sát
	a đế ngoài SRB- gót chân	? 0.13		0.14		ma sát
	ế ngoài SRB- P ầ t g	? 0.18		0.19		ma sát
	Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000		N/A		megaohm
ESD	Giá t	0.1 - 100		39		megaohm
	Hấp thụ năng l ợ gót chân ủ	? 20		27		J
Đ ở n g đầ tợp						
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A		N/A		mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A		N/A		mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14		15.0		mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14		19.0		mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi không có trách nhiệm và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
i **CO** **phát** thả					
	V ật l iệu		7.29		kg
	Bao bì		0.13		kg
ất	Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			9.58 kg CO2/ cặp		

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l	Tiệ **tái** ch ế			
	Product		5%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:
Các giá trị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.