SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

FLOW S1P SANDAL TLS

FLOWS1PSTL

带有旋转纽扣装置的创新非金属凉鞋

FLOW 凉鞋让空气流通！这款安全凉鞋鞋面穿孔，透气性极佳，非常适合温暖干燥的环境。FLOW 完全不含金属，由轻质复合材料鞋头和纺织品中底制成，可防止挤压脚趾和穿孔。它的外底防滑，符合 ESD（防静电）要求。

CO_2 9.70 kg



BLK

鞋面	优质绒面磨砂超纤
内里	3D 透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	非金属复合材料
等级	S1 P / SRC, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.610 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



TLS（扭锁系统）
Safety Jogger创新的TLS旋钮系带装置，可让您在任何情况下，用一只手快速收紧和松开安全鞋，即使您戴着安全手套。通过这种方式，Safety Jogger的旋钮系带系统确保了快速、安全和容易的精确配合。一个提供更舒适，并使你能够更好发挥的产品。



三维网眼
三维间距网眼，提供更多的湿度和温度管理。



防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。



透气穿孔鞋面
升级温湿度管理，提升干燥工作环境下的穿着舒适度。



塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。

工业:
装修, 汽车, 餐饮, 物流

环境:
干燥环境, 极度湿滑表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质绒面磨砂超纤**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	28	毫克/平方厘米
内里	**3D 透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	61	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	490	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	84	毫米³
	外底防滑性SRA：后跟	大于等于 0.28	0.36	摩擦
	外底防滑性SRA：平底	大于等于 0.32	0.37	摩擦
	外底防滑性SRB：后跟	大于等于 0.13	0.14	摩擦
	外底防滑性SRB：平底	大于等于 0.18	0.19	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	N/A	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	39	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	27	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	19.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	7.42	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
			9.70 kg CO2/双

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	6%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。