

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Medium

FLOW S3 LOW TLS S3S

FLOWS3LTLS

TLSクロージングを採用したスポーティなメタルフリーローカットS3 ESDセーフティシューズ

安全靴CADOR S3のメタルフリーバージョン。FLOW S3は滑りにくく、ESDプロテクション、コンポジットセーフティトゥキャップ、耐パンク性ミッドソール、革新的なツイストロックシステムクロージャーを備えています！濡れた環境にも乾いた環境にも適しています。

アッパー	シンセティックヌバック
裏地	3D-メッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S3S / SR, SC, FO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.602 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE ESD WPA 3FIT SYSTEM NESKRID

CO_2 9.71 kg




BLK



TLS（ツイストロックシステム）
Safety Joggerの革新的なTLSクロージャーは、安全手袋を着用していても、どんな状況でも、片手で素早く安全靴を締めたり緩めたりすることができます。TLSは、素早く、安全かつ簡単に精密なフィットを実現し、快適性を高め、最高のパフォーマンスを発揮することを可能にします。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



エアブレイズ技術
水分・温度管理システムにより、足をドライに保ち、最適な履き心地を提供します。



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
組立, オートモーティブ, 食品・飲料, ロジスティクス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**シンセティックヌバック**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.2	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	28	mg/㎠
裏地	**3D-メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	61.1	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	490	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	400	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.36	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.37	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.24	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.27	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	43.3	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	39	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	26	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	18.0	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	22.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	7.44	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		9.71 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	5%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。