SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

FLOW S3 MID S3S

FLOWS3MID

运动型,非金属中帮防静电安全鞋

FLOW S3 安全鞋完全不含金属，采用复合材料鞋头、防刺穿中底和 SR 防滑外底，提供可靠的保护。这款鞋非常适合物流和电子领域的专业人士穿着，为工厂入口和安全门提供便利，同时采用可拆卸泡沫脚垫和 Airblaze 技术，确保全天候的舒适性。


鞋面	优质绒面磨砂超纤
内里	3D 透气网布
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	非金属复合材料
等级	S3S / SR, SC, FO, CI, ESD
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.615 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK

CO_2 10.13 kg

Airblaze技术
湿度和温度管理系统，让您的双脚保持干爽舒适，提供最佳的穿着体验。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。



塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。



防刺穿轻量
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。 100%覆盖底面，不导热。



SRC防滑
鞋底防滑是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 SRC同时通过SRA和SRB鞋底防滑性测试，同时在钢板和陶瓷表面进行测试。



静电放电(ESD)
ESD提供了可控的静电能量放电，防止其损坏电子元件，并避免静电电荷造成的点火风险。 体积电阻在10万欧姆至35 千兆欧姆之间。

工业:
装修，汽车，食品及饮料，工业，物流

环境:
干燥环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质绒面磨砂超纤**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	2.2	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	28	毫克/平方厘米
内里	**3D 透气网布**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	61	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	490	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	84	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.36	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.37	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.24	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.27	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	43.3	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	39	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	26	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	18.0	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	22.0	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	7.85	kg
	包装	0.13	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.13 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	5%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。