

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Medium

FLOW S3 MID TLS S3S

FLOWS3MTLS

Giày an toàn S3 ESD nửa chiều **cao không đánh kim** | ể **thao có khóa TLS**

a giày an toàn S3 ESD FLOW S3 có khả năng SRC và đạt ọc trang bị ESD, ngón chân composite, đế g đâm thủn g và mắt cá chân. Tất cả những n g làm là và khóa để mang những n g đôi ủn g an toàn này vào trong nháy mắt! Ch ố n g nư ớc và hoàn hảo cho môi ẩm ư ớt h oặc khô.




BLK

Những vật liệu cao cấp hơn ồng hợp	nubuck t
lót bên trong i 3D	lưới
trong Đ	ệm chân SJ làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
iữa đế g	ệt chống thủ ng
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ ồng hợp	t
i Loạ	S3S / SR, SC, FO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
ng lượng t thép	0.629 kg
ẩn hóa u chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024





TLS (Hệ thống **khóa** x Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger , bạn có thể giày và cởi tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn này, hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp thúc đẩy ất u hiệu s



Kim | Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng



X ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Công nghệ **Airblaze** Hệ thống kiểm soát độ ẩm và mái khí



Trọng lượng nhẹ chống **đâm** thủng Đ chống đâm thủng. Bao phủ 100% này



pháp chủ **hình cá nhân (Neskrid)** đế bàn chân không giày có thể thay thế đế giày bạn giày chỉnh hình riêng chứng nhận dành riêng cho đôi giày này.

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Thự c ẩm & Đ Ngành công n ghiệp , hậ

ường: **Môi** t
rư ờn g ngắn , ẩm ướt cự c mịn

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằng phương pháp cách phù hợp. Không trên lò s

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20345**	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l iệu **nubuck** tợp **cao** cấp h ơn						
	Top: khả năng thấm hút ẩm ướt	? 0.8	2.2		ời	mg/cm/g
	Top: hi nụ số ẩm ướt	? 15	28			mg/cm2
ót bên trong	i **3D** l ư ớ					
	L ớp lót: thấm hút ẩm ướt	? 2	61.1		ời	mg/cm/g
	lót: hi nụ số ẩm ướt	? 20	490			mg/cm2
rong Đ ệ m **chân SJ** làm t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)						
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800			chu kỳ
goài Đ	**PU / PU**					
	Ch ố n g mài mòn (ế ngoài (	? 150	84			mm
	Chư ố ợt c gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.36			ma sát
rư	Ợt c ố ợt bằng G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.37			ma sát
rư	Ợt SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.24			ma sát
	Chư ố ợt SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.22	0.27			ma sát
ị ch	ố Giá t g tĩnh điệ n	0.1 - 1000	43.3			megaohm
ị ESD	Giá t	0.1 - 100	39			megaohm
	Hấp thụ năng l ượ gót chân c ủ	? 20	26			J
Đ ướ n g ầ tợp						
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A			mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	18.0			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	22.0			mm

kích thước thép: 42

a chúng tôi. Giày chúng tôi có thể có thiết kế và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:
Đ

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	ơn vị u	**đo** l	Đ ờn g q
i **CO** phát thả					
	V ật l iệu		7.80		kg
	Bao bì		0.13		kg
ất	Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			10.08 kg CO2/ cặp		

	Sự **miêu** t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l	Tiệ **tái** ch ế			
	Product		5%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:
rị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán [illegible] Giầy đối.