SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL




Light

# FLUX S1PS SANDAL TLS

FLUXS1PSTL

**Легкая универсальная сандалия без металла с застежкой TLS**

FLUX S1PS SANDAL TLS - это защитная сандалия для легких работ в сухих условиях. Сандалия имеет нескользящую подошву из полиуретана/полиуретана, безметалловую, устойчивую к проколам промежуточную подошву и легкий защитный колпачок носка из нанокарбона. Застежка TLS обеспечивает быстрое и легкое надевание и снимание.


$CO_2$ 8.53 kg



BLK

| | |
|---|---|
| Верх обуви | ТПУ, Синтетический нубук |
| Подкладка | Переработанная сетка |
| Стелька | Лежак из пены SJ Memory Foam |
| Защитная стелька | Тексильная антипрокольная стелька (арамид) |
| Подошва | ПУ/ПУ |
| Подносок | Нано-карбон |
| Категория | S1 PS / SR, SC, FO, ESD |
| Диапазон размеров | EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0<br>JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330 |
| Вес образца | 0.520 kg |
| Стандарты | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |



**Неметаллическая**
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.



**TLS (система быстрой шнуровки)**
Инновационная система TLS Safety Jogger позволяет быстро затягивать и ослаблять спецобувь одной рукой и в любых условиях, даже в защитных перчатках. Таким образом, TLS Safety Jogger обеспечивает быструю, безопасную, легкую и точную степень шнуровки.



**Износостойкий носок (SC)**
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.



**Антистатика (ESD)**
ESD разряжает электростатическую энергию, которая может повредить электронные компоненты, и позволяет избежать риска воспламенения. Сопротивление от 100 кОм до 100 МегаОм.



**Носок из нано-карбонового сплава**
Сверхлегкие, высокотехнологичные, без металлических элементов, не проводят тепло и холод



**Пропускающий воздух верх**
Улучшенное управление влажностью и температурой для большего комфорта.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## Отрасли:
Логистика, Сборка, Автомобильная, Производство

## Окружающая среда:
Сухое место, Неровные поверхности, Очень скользкие поверхности

## Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

## Результаты тестирования:

| | Описание | EN ISO 20345 | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|---|
| **Верх обуви** | **ТПУ, Синтетический нубук** | | | |
| | Верх: паропроницаемость | ≥ 0.8 | 2.3 | мг/ с м² /ч |
| | Верх: коэффициент водяного пара | ≥ 15 | 19.9 | мг/ с м² |
| **Подкладка** | **Переработанная сетка** | | | |
| | Подкладка: паропроницаемость | ≥ 2 | 49.8 | мг/ с м² /ч |
| | Подкладка: коэффициент водяного пара | ≥ 20 | 398.8 | мг/ с м² |
| **Стелька** | **Лежак из пены SJ Memory Foam** | | | |
| | Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | циклы |
| **Подошва** | **ПУ/ПУ** | | | |
| | Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема) | ≤ 150 | 40.9 | м м³ |
| | Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед | ≥ 0.31 | 0.49 | Трение |
| | Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад | ≥ 0.36 | 0.48 | Трение |
| | SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки | ≥ 0.19 | 0.30 | Трение |
| | Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед | ≥ 0.22 | 0.25 | Трение |
| | Антистатический показатель | 0.1 - 1000 | 18.7 | МегаОм |
| | Электростатический разряд (ESD) | 0.1 - 100 | 5.2 | МегаОм |
| | Поглощение энергии пяткой | ≥ 20 | 30 | J |
| **Подносок** | **Нано-карбон** | | | |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж) | N/A | N/A | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН) | N/A | N/A | мм |
| | Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж) | ≥ 14 | 15.5 | мм |
| | Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН) | ≥ 14 | 21.5 | мм |

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

## Экологический след:

| | Описание | Результат | Единица измерения |
|---|---|---|---|
| **Выбросы CO#** | | | |
| | Материал | 6.26 | kg |
| | Упаковка | 0.12 | kg |
| | Производство | 1.90 | kg |
| | Транспорт | 0.26 | kg |
| | | **8.53 кг CO#/пара** | |

| | Описание | Результат |
|---|---|---|
| **Доля переработанных материалов** | | |
| | Product | 9% |
| | Упаковка | 99% |

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.