SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

FLUX S3S LOW TLS


FLUXS3SLTL

Giày S3S c ổ thấp , nh ẹ **mái và** oả i **khóa TLS** ứng chứa **kim** l
Giày bảo h ộ FLUX S3S LOW TLS làm t ừ da nubuck tợp , có khả năng ch ố n g nư ớc và độ b ề n cao. Giày có mũi bảo v ệ bằn g nanocarbon, đế g n g thử và g ề **không** chứa **kim** l i các Phải nhớ ỏ giúp bám chắc trên các b Ngoài ra, giầy còn có a th ố n g khóa TLS giúp điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng.



BLK

Những vật liệu cao cấp hơn	TPU, nubuck t
lót bên trong	i tái chế lưới
trong Đ	ệm chân SJ Memory Foam
iữa đế g	ệt chống thủ
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S3S / SR, SC, FO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng t thép	0.546 kg
ẩn hóa u chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Kim l
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chu



TLS (Hệ thống) **khóa** x
Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger , bạn có thể giày và tháo giày nhanh chóng và dễ dàng bằng một tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn. Chỉ cần kéo dây, hệ thống TLS sẽ đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp hỗ trợ và thúc đẩy hiệu s



X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn chặn sự tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ cảm giác thoải mái lâu hơn.



mài mòn (SC)
Vật liệu che phủ mũi giày đã được thử nghiệm riêng biệt để vật liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở rộng



Mũi giày an toàn bằng **nano-carbon**
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, không

Công nghiệp n:

lĩnh vự c ô tô, Ngành công n ghiệ p , Biên ut cầập , Thợ ồcuố mạn &, Làm phục vụ ăn uố n g

ường: Môi t

rư ờn g môi khô, Bề mặt cự c mịn , b ề mặt không bằn g phẳn g, môi ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Dang giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẳ cách xa nhiệ Không trên lò s

K

	Sự miêu t ả	EN ISO 20345	ế t ả	ơn vị u	đo l	Đ ờn g q
Nhữ n g vật l iệu TPU, nubuck tợp cao cấp h ơn						
	Top: khả năng thấm hút ẩm	? 0.8	2.3		ờ	mg/cm/g
	Top: hi nuệ số ơ	? 15	19.9			mg/cm2
ót bên trong	i tái ch ế					
	L ớp lót: thấm hút ẩm	? 2	49.8		ờ	mg/cm/g
	lót: hi nuệ số ơ	? 20	398.8			mg/cm2
rong Đ ệ m chân SJ Memory Foam						
	ệ m chân Đ ch ố n g mài mòn (khô/ ướ t) (chu kỳ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles			chu kỳ
goài Đ	PU / PU					
	Ch ố m ảng tính ổn định ế ngoài (	? 150	40.9			mm
	Chư ố ợ trơ gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót, v ề phía t	? 0.31	0.49			ma sát
	rư Cột cố ợt bằng t G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.48			ma sát
	rư Cột SR - G ố t m + Glycerin - Trư ợt gót, phía t	? 0.19	0.30			ma sát
	Chư ố ợ trơ SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.22	0.25			ma sát
	ị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	18.7			megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100	5.2			megaohm
	Hấp thụ năng l ợ gót chân ủ	? 20	30			J
Đ ướ n g đầ	Nanocarbon					
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A			mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	15.5			mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	21.5			mm

kích thước thép: 42

a chú Giày bảo hộ có thể thay đế và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự miêu t ả	ế t ả	ơn vị u	đo l	Đ ờn g q
i CO# thải					
	V ật l iệu		6.25		kg
	Bao bì		0.12		kg
	ất Sản x u		1.90		kg
	Chuyên ch ở		0.26		kg
			8.52 kg CO2/ cặp		

	Sự miêu t ả	ế t ả	K u	q
ệ vật l Tiệ ỷ tái ch ế				
	Product		9%	
	Bao bì		99%	

Tính toán CO2:

ị đ Các giá tròn đến hai chữ số thập phân.

Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán