SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

FLUX S3S MID TLS

FLUXS3SMTL


Giày th ể **thao** c ổ **trung S3S** nh ẹ j th oả
FLUX S3S MID TLS là t ừ da nubuck tợp , có khả năng ch ố n g nư ớc và độ b ề n cao. Giày có mũi bảo v ệ bằn g nanocarbon, đế g n g xuyên thủn g không kim. Đế ngoài cao su giúp bám chắc trên b ề mặt ướt và khô, còn có th ố n g khóa TLS giúp điều chỉnh nhanh chóng và dễ dàng.



BLK

Những vật liệu cao cấp hơn	TPU, nubuck t
lót bên trong	i tái chế lưới
trong Đ	ệm chân SJ Memory Foam
iữa đế g	ệt chống thủ ng
ngoài Đ	PU / PU
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S3S / SR, SC, FO, CI, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng t thép	0.573 kg
ẩn hiêu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CE · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID



Kim l
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyên gia giày.



TLS (Hệ thống) **khóa** x
Nhờ phần đóng TLS sáng tạo Safety Jogger , bạn có thể giày và tháo giày nhanh chóng và dễ dàng bằng một tay và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay an toàn. Chỉ cần kéo dây, hệ thống TLS sẽ đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp phản hồi và thúc đẩy hiệu s



X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn chặn tia lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



mũi chống **mài mòn (SC)**
Vật liệu che phủ mũi giày đã được thử nghiệm riêng biệt để chống mài mòn vật liệu trên (ví dụ: khi quỳ) và mở rộng thời gian sử dụng giày an toàn.



Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để mang lại cảm giác thoải mái lâu hơn.



Mũi giày an toàn bằng **nano-carbon**
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, không chứa kim l

Công nghiệp n:

lĩnh vực ô tô, Ngành công n ghiệ p , Xây dự n g, Biên tcầập , Thợ ốcướ ảm &, Làm ăn uố n g

ường: Môi t

rư ờn g môi khô, Bề mặt cự c mịn , b ề mặt không bằn g phẳn g, môi ẩm ư ớt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Dagiày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẳ cách nhiệ Không trên lò s

K

	Sự miêu t ả	EN ISO 20345	ế t ơn vị u	đo l Đ ờn g q
Nhữ n g vật l iệu	TPU, nubuck tợp			
cao cấp h ơn				
	Top: khả năng ấm ớ	? 0.8	2.3	mg/cm/g
	Top: h ệ số ớ	? 15	19.9	mg/cm2
ót bên trong	i tái h ế ớ			
	L ớp lót: ấm ớ	? 2	49.8	mg/cm/g
	lót: h ệ số ớ	? 20	398.8	mg/cm2
rong Đ ệ m chân	SJ Memory Foam			
	ệ m chân Đ ố n g mài mòn (khô/ ướ t) (chu kỳ)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	chu kỳ
goài Đ	PU / PU			
	Ch ố ả mài mòn ế ngoài (	? 150	40.9	mm
	Chư ố ợ - Ceramic + NaLS - Trư ợ gót ớ	? 0.31	0.49	ma sát
	ư Cợ ố ả - G ố m + NaLS - Trư ợ lùi ớ	? 0.36	0.48	ma sát
	ư Cợ SR - G ố m + Glycerin - Trư ợ gót	? 0.19	0.30	ma sát
	Chư ố ợ SR - G ố m + Glycerin - Trư ợ	? 0.22	0.25	ma sát
	ị ch ố Giá t tĩnh điệ n	0.1 - 1000	18.7	megaohm
	ị ESD Giá t	0.1 - 100	5.2	megaohm
	Hấp thụ năng l ợ gót chân	? 20	30	J
Đ ứ n g đầ	Nanocarbon			
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)	N/A	N/A	mm
	Mũi bảo h ộ ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 10kN)	N/A	N/A	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)	? 14	15.5	mm
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)	? 14	21.5	mm

kích thước thép: 42

a chú Giày bảo hộ có thể thay thế nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự miêu t ả	ế t ơn vị u	đo l Đ ờn g q
i CO# thải			
	V ật l iệu	7.00	kg
	Bao bì	0.13	kg
	ất Sản x u	1.90	kg
	Chuyên ch ở	0.26	kg
		9.28 kg CO2/ cặp	

	Sự miêu t ả	ế t u	K q
ệ vật l Tiệ ử	tái ch ế		
	Product	9%	
	Bao bì	99%	

Tính toán CO2:

ị được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán trực tuyến và có thể thay đổi.