

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Light

FREEDOM S1PS LOW

FYTS1PSL

自然な動きを実現する解剖学的形状のトゥキャップを備えた、革新的で超快適なセーフティトレーナー。

足の自然な動きとバイオメカニクスをサポートするように設計されたこのローセーフティシューズで、つま先を解放してください。このFREEDOM S1PSは、解剖学的に形成された安全つま先キャップ、衝撃吸収性、ESD認証、耐パンク性により、究極の快適性と保護性を提供します。軽量で通気性に優れ、金属を一切使用していません。

アッパー	テキスタイル
裏地	リサイクル3Dメッシュ（100%リサイクル素材）
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	耐穿孔性不織布
ランニングソール	ETPU/ゴム
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S1 PS / SR, SC, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
サンプル重量	0.535 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 7.03 kg



BLK




Barefoot-like walking
Anatomical toecap: barefoot-like walking for natural movement and reduced fatigue.




ナノカーボンセーフティノーズ
超軽量ハイテク素材、熱や電気の伝導がないメタルフリー。



通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



ラバーアウトソール
ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。



ヒールエネルギー吸収
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
組立, オートモーティブ, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**テキスタイル**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	32.71	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	262	mg/㎠
裏地	**リサイクル3Dメッシュ (100%リサイクル素材)**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	37.07	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	297	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	しゅうき
ランニングソール	**ETPU/ゴム**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	114	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.47	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.45	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.35	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.32	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	42.6	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	20	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	33	J
トゥーキャップ	**ナノカーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	16.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	23.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	4.76	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		7.03 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	19%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。