

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

Wasserdichte Arbeitsstiefel aus PVC

Robuste PVC-Stiefel mit rutschfester Laufsohle und wasserdichtem Schutz. Ideal für die Landwirtschaft, Gartenarbeit oder die Lebensmittelverarbeitung.

Obermaterial	SJ PVC
Innenfutter	Trikot
Einlegesohle	N / A
Sohle	PVC
Kategorie	OB / SR
Größenbereich	EU 37-48
Mustergewicht	0.695 kg
Standards	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



Rutschfestigkeit (SR)
Ersetzt den zuvor verwendeten Begriff SRA+SRB=SRC.
SR bedeutet, dass der Rutschtest auf mit Seife und Öl verunreinigten Fliesen durchgeführt wurde.



Wasserdicht (WR)
Wasserdichtes Schuhwerk verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten in den Schuh.



Metallfrei
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.

Branchen:
Produktion, Chemische Industrie, Reinigung, Lebensmittel

Umgebungen:
Schlammige Umgebung, Feuchte Umgebung

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**SJ PVC**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	NA	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	NA	mg/cm^2
Innenfutter	**Trikot**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	NA	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	NA	mg/cm^2
Einlegesohle	**N / A**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	NA	Zyklen
Sohle	**PVC**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	139	mm^3
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.31	0.36	Reibung
	Grundlegende Rutschfestigkeit - Keramik + NaLS - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.36	0.37	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Vorwärtsrutschen der Ferse	≥ 0.19	0.23	Reibung
	SR Rutschfestigkeit - Keramik + Glycerin - Rückwärtsgleiten des Vorderteils	≥ 0.22	0.26	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	NA	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	NA	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	NA	J

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	3.85	kg
	Verpackung	0.03	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		6.04 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	0%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.