SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

Botas de trabajo impermeables de PVC

Botas duraderas de PVC con suela antideslizante y protección impermeable. Ideales para agricultura, jardinería o procesamiento de alimentos.

Cubierta	PVC SJ
Forro	Tricot
Plantilla	N / A
Suela	PVC
Categoría	OB / SR
Rango de tamaño	EU 37-48
Peso de la muestra	0.695 kg
Estándar	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



Resistencia al deslizamiento (SR)
Sustituye al término utilizado anteriormente de SRA+SRB=SRC. SR significa que la prueba de deslizamiento se ha ejecutado en baldosas contaminadas con jabón y con aceite.



Impermeable (WR)
El calzado impermeable evita que los líquidos entren en el zapato.



Libre de metales
Los zapatos de seguridad libres de metal son en general más livianos que los zapatos de seguridad normales. También son muy convenientes para los profesionales que tienen que pasar por los detectores de metales varias veces al día.

Industrias:
Producción, Química, Limpieza, Alimentos y bebidas

Ambientes:
Ambiente fangoso, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**PVC SJ**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	NA	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	NA	mg/cm^2 .
Forro	**Tricot**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	NA	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	NA	mg/cm^2 .
Plantilla	**N / A**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	NA	ciclos
Suela	**PVC**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	139	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.36	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.37	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.23	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.26	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	NA	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	NA	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	NA	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	3.85	kg
	Embalaje	0.03	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		6.04 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	0%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.