

Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

Bottes de travail imperméables en PVC

Bottes durables en PVC avec semelle antidérapante et protection imperméable. Idéales pour l'agriculture, le jardinage ou l'industrie alimentaire.

Tige	PVC SJ
Doublure	Tricot
Semelle intérieure	N / A
Semelle	PVC
Catégorie	OB / SR
Tailles disponibles	EU 37-48
Poids de l'échantillon	0.695 kg
Normes	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



Résistance au glissement (SR)
Remplace le terme précédemment utilisé de SRA +SRB=SRC. SR signifie que l'essai de glissement a été exécuté sur des carreaux contaminés par du savon et de l'huile.



Étanchéité (WR)
Les chaussures imperméables empêchent les liquides de pénétrer dans la chaussure.



Sans métal
Les chaussures de sécurité sans métal sont en général plus légères que les chaussures de sécurité ordinaires. Elles sont également très utiles aux professionnels qui doivent passer plusieurs fois par jour devant des détecteurs de métaux.

Industries:
Production, Chimie, Nettoyage, Alimentation et boissons

Environnements:
Environnement boueux, Environnement humide

Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

Résultats des tests:

	Description	EN ISO 20347	Résultat	Unité de mesure
Tige	**PVC SJ**			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 0.8	NA	mg/cm^2 /h
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	≥ 15	NA	mg/cm^2
Doublure	**Tricot**			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	≥ 2	NA	mg/cm^2 /h
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	≥ 20	NA	mg/cm^2
Semelle intérieure	**N / A**			
	Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)	25600/12800	NA	cycles
Semelle	**PVC**			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	≤ 150	139	mm^3
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.31	0.36	friction
	Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.36	0.37	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant	≥ 0.19	0.23	friction
	SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière	≥ 0.22	0.26	friction
	Valeur antistatique	0.1 - 1000	NA	MégaOhm
	Valeur de l'ESD	0.1 - 100	NA	MégaOhm
	Absorption de l'énergie du talon	≥ 20	NA	J

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

Empreinte carbone:

	Description	Résultat	Unité de mesure
émissions de CO2			
	Matériel	3.85	kg
	Emballage	0.03	kg
	Production	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		6.04 kg de CO# par paire	

	Description	Résultat
Contenu recyclé		
	Product	0%
	Emballage	99%

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.