

SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

Sepatu bot kerja tahan air PVC

Sepatu bot PVC yang tahan lama dengan sol luar yang tahan selip dan perlindungan tahan air. Ideal untuk pertanian, berkebun, atau pengolahan makanan.

Bahan atas	SJ PVC
Lapisan dalam	Triko
Sol dalam	N/A
Menjalankan sol	PVC
Kategori	OB / SR
Kisaran ukuran	EU 37-48
Berat baja	0.695 kg
Standardisasi	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



Resistensi slip (SR)
Menggantikan istilah yang sebelumnya digunakan SRA + SRB = SRC. SR berarti uji slip dilakukan pada ubin yang terkontaminasi sabun dan minyak.



Tahan air (WR)
Alas kaki kedap air mencegah cairan masuk ke dalam sepatu.



Bebas logam
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.

Industri:
Industri, Kimia, Pembersihan, Makanan & minuman

Lingkungan sekitar:
Lingkungan berlumpur, Lingkungan basah

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**SJ PVC**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	NA	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	NA	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Triko**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	NA	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	NA	mg / cm^2
Sol dalam	**N/A**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	NA	siklus
Menjalankan sol	**PVC**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	139	mm^3
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	≥ 0.31	0.36	gesekan
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	≥ 0.36	0.37	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	≥ 0.19	0.23	gesekan
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	≥ 0.22	0.26	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	NA	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	NA	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	NA	J

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	3.85	kg
	Kemasan	0.03	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		6.04 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	0%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.