SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

PVC防水ワークブーツ

滑りにくいアウターソールと防水プロテクションを備えた耐久性の高いPVCブーツ。農業、園芸、食品加工に最適。

アッパー	SJ PVC
裏地	トリコット
インソール	N/A
ランニングソール	PVC
カテゴリー	OB / SR
サイズ範囲	EU 37-48
サンプル重量	0.695 kg
規範	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



滑り抵抗 (SR)
以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリップテストを行ったことを意味します。



防水 (WR)
防水加工された靴は、靴の中に液体が入るのを防いでくれます。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。

産業分野:
産業分野，ケミカル，クリーニング，食品・飲料

エンバイロメント:
泥臭い環境，湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**SJ PVC**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	NA	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	NA	mg/㎠
裏地	**トリコット**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	NA	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	NA	mg/㎠
インソール	**N/A**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	NA	しゅうき
ランニングソール	**PVC**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	139	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.36	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.37	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.23	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.26	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	NA	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	NA	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	NA	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	3.85	kg
	包装	0.03	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		6.04 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	0%
	包装	99%

CO2の算出：
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。