SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

PVC 방수 작업 부츠

미끄럼 방지 외부 밑창과 방수 보호 기능이 있는 튼튼한 PVC 부츠입니다. 농업, 정원 가꾸기 또는 식품 가공에 이상적입니다.

갑피 소재	SJ PVC
내부 안감	트리코
깔창	N/A
러닝 솔	PVC
카테고리	OB / SR
크기 범위	EU 37-48
스틸 무게	0.695 kg
표준화	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



미끄럼 저항**(SR)**
이전에 사용되던 SRA+SRB=SRC 용어를 대체합니다. SR은 비누와 기름으로 오염된 타일에 대해 슬립 테스트를 수행했음을 의미합니다.



방수**(WR)**
방수 신발은 액체가 신발 안으로 들어오는 것을 방지합니다.



금속 없음
금속이 없는 안전화는 일반적으로 일반 안전화보다 가볍습니다. 또한 금속 탐지기를 하루에 여러 번 통과해야 하는 전문가에게도 매우 유용합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
산업, 화학, 청소, 음식 및 음료

주변 환경:
진흙탕 환경, 습한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	**SJ PVC**			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	NA	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	NA	mg/㎠
내부 안감	트리코			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	NA	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	NA	mg/㎠
깔창	**N/A**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	NA	주기
러닝 솔	**PVC**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	139	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.36	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.37	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.23	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	0.26	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	NA	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	NA	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	NA	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	3.85	kg
	포장	0.03	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		6.04 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	0%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.