SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

PVC impermeabil cizme de lucru

Cizme durabile din PVC cu talpă antiderapantă și protecție impermeabilă. Ideale pentru agricultură, grădinărit sau procesarea alimentelor.

Partea superioară	SJ PVC
Căptușeală	Tricot
Talpă interioară	N/A
Talpă exterioară	PVC
Categoria	OB / SR
Gama de dimensiuni	EU 37-48
Greutatea eșantionului	0.695 kg
Norme	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



Rezistența la alunecare (SR)
Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC. SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Rezistent la apă (WR)
Încălțămintea impermeabilă împiedică pătrunderea lichidelor în interiorul pantofului.



Pantof de lucru
Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.

Industrii:
Industrie, Produse chimice, Curățenie, Alimente și băuturi

Mediile:
Mediu noroios, Mediu umed

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20347	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**SJ PVC**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	NA	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	NA	mg/cm^2
Căptușeală	**Tricot**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	NA	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	NA	mg/cm^2
Talpă interioară	**N/A**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	NA	cicluri
Talpă exterioară	**PVC**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	139	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.36	frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.37	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.23	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	0.26	frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	NA	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	NA	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	NA	J

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	3.85	kg
	Ambalaj	0.03	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		6.04 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	0%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.