SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

Водонепроницаемые рабочие сапоги из ПВХ

Прочные сапоги из ПВХ с нескользящей внешней подошвой и водонепроницаемой защитой. Идеально подходят для сельского хозяйства, садоводства или пищевой промышленности.

Верх обуви	SJ ПВХ
Подкладка	Tricot
Стелька	Нет данных
Подошва	ПВХ
Категория	OB / SR
Диапазон размеров	EU 37-48
Вес образца	0.695 kg
Стандарты	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



Сопротивление скольжению (SR)
Заменяет ранее использовавшийся термин SRA+SRB=SRC. SR означает, что тест на скольжение проводился на плитке, загрязненной мылом и маслом.



Водогерметичная (WR)
Водонепроницаемая обувь предотвращает попадание воды вовнутрь.



Неметаллическая
Спецобувь с отсутствием металла в целом легче. Они также очень полезны для профессионалов, которым приходится проходить через металлодетекторы несколько раз в день.

Отрасли:
Производство, Химическая, Уборка, Продукты питания и напитки

Окружающая среда:
Грязная среда, Влажная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20347	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**SJ ПВХ**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	NA	мг/ с м² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	NA	мг/ с м²
Подкладка	**Tricot**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	NA	мг/ с м² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	NA	мг/ с м²
Стелька	**Нет данных**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	NA	циклы
Подошва	**ПВХ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	139	м м³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.36	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.37	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.23	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	0.26	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	NA	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	NA	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	NA	J

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	3.85	kg
	Упаковка	0.03	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		6.04 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	0%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.
Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.