SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GA21 AGRI BOOT MID OB

GA21

PVC 防水工作靴

耐用的 PVC 靴子，外底防滑，防水。是农业、园艺或食品加工的理想选择。

鞋面	聚氯乙烯PVC
内里	纺织面料
鞋垫	不适用
大底	聚氯乙烯PVC
等级	OB / SR
大小范围	EU 37-48
样品重量	0.695 kg
标准	EN ISO 20347:2022+A1:2024



BLK


CO_2 6.04 kg



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



防水 (WR)
防水鞋可防止液体进入鞋内。



不含金属
无金属安全鞋一般比普通安全鞋轻便。 对于每天都要经过若干次金属探测器的专业人士来说，无金属安全鞋也是有所裨益的。

工业:
工业，化学，清洁，食品及饮料

环境:
泥地环境，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20347	结果	测量单位
鞋面	**聚氯乙烯PVC**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	NA	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	NA	毫克/平方厘米
内里	**纺织面料**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	NA	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	NA	毫克/平方厘米
鞋垫	**不适用**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	NA	转数
大底	**聚氯乙烯PVC**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	139	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.36	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.37	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.23	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.26	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	NA	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	NA	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	NA	J

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	3.85	kg
	包装	0.03	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		6.04 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	0%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。