

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

GORA S7S HIGH

GORAS7

Bota alta de seguridad con parte superior de piel transpirable y tecnología Tiger Grip

La bota de alta seguridad Safety Jogger GORAS7 ofrece una comodidad, durabilidad y protección inigualables. Entre sus características se incluyen una suela resistente al calor, una puntera ligera de material compuesto, un diseño impermeable y una suela resistente al aceite y al combustible. Ideal para minería, petróleo y gas, e industrias de la construcción.



BLK

CO_2 15.04 kg

Cubierta	Cuero Full Grain
Forro	Malla 3D, Membrana
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Entresuela	Textil anti-perforación
Suela	PU / Caucho
Puntera	Composite
Categoría	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Rango de tamaño	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso de la muestra	0.920 kg
Estándar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





Parte superior de cuero transpirable
El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.



Puntera compuesta
Libre de metal y liviano, sin conductividad térmica o eléctrica.



Suela resistente al calor (HRO)
La suela resiste altas temperaturas de hasta 300°C.



Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.



Liviano y resistente a la perforación
Entresuela sin metal, súper flexible y ultraliviana resistente a las perforaciones. Cubre el 100% del área inferior de la base, sin conductividad térmica.



Tapa de protección (SC)
Material probado por separado para cubrir la zona de la puntera con el fin de reducir la abrasión del material superior (por ejemplo, durante las operaciones de arrodillamiento) y ampliar la utilidad del calzado de seguridad.

Industrias:
Minería, Construcción, Petróleo y gas, Producción

Ambientes:
Ambiente frío, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente fangoso, Superficies irregulares, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20345	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero Full Grain**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	3.3	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	36	mg/cm^2 .
Forro	**Malla 3D, Membrana**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	6.3	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	51	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU / Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	122	mm^3
	Antideslizante básico - Cerámica NaLS - Deslizamiento del talón hacia adelante	≥ 0.31	0.41	fricción
	Resistencia básica al deslizamiento - Cerámica NaLS - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.36	0.37	fricción
	Resistencia al deslizamiento SR - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia adelante del talón	≥ 0.19	0.28	fricción
	SR Resistencia al deslizamiento - Glicerina cerámica - Deslizamiento hacia atrás en la parte delantera	≥ 0.22	0.25	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	54	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	58	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	28	J
Puntera	**Composite**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	≥ 14	17	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	≥ 14	22	mm

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	12.76	kg
	Embalaje	0.12	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		15.04 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	4%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.

Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.