SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GORA S7S HIGH

GORAS7

Tiger Grip scarpa di sicurezza alto con tomaia in pelle traspirante e Tecnologia

La scarpa di sicurezza alto Safety Jogger GORAS7 offre un comfort, una durata e una protezione senza pari. Le caratteristiche includono una suola resistente al calore, un puntale leggero in materiale composito, un design impermeabile e una suola resistente agli oli e ai carburanti. Ideale per i settori minerario, oil & gas ed edile.



BLK

CO_2 15.04 kg

Materiale della tomaia	Pelle pieno fiore
Fodera interna	Maglia 3D, Membrana
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Tessuto anti-perforazione
Suola	PU/Gomma
Puntale	Composito
Categoria	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
Gamma di dimensioni	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
Peso del campione	0.920 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022





Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Puntale in composito
Privo di metallo e leggero, non ha conducibilità termica o elettrica.



Suola resistente al calore
La suola è in grado di resistere a temperature elevate, fino a 300°C.



Resistente all'olio e al carburante
La suola è resistente all'olio e al carburante.



Leggero e resistente alle perforazioni
Intersuola senza metallo, super flessibile e ultra leggera, resistente alla perforazione. Copre il 100% della superficie inferiore dell'intersuola, senza conduzione di calore.



Tappo di protezione (SC)
Materiale testato separatamente per coprire il puntale di sicurezza per ridurre l'usura del materiale della tomaia (ad esempio, durante l'inginocchiamento) e prolungare l'usabilità della scarpa di sicurezza.

Industrie:
Estrazione mineraria, Edilizia, Petrolio e gas, Industria

Ambienti:
Ambiente freddo, Superfici estremamente lisce, Ambiente fangoso, Superfici irregolari, Ambiente umido

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle pieno fiore**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	3.3	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	36	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia 3D, Membrana**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	6.3	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	51	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**PU/Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	122	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.41	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.37	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.28	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.25	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	54	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	58	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	28	J
Puntale	**Composito**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	17	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	22	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	12.76	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		15.04 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	4%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.