SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Heavy

GORA S7S HIGH

GORAS7

Tiger Grip 通気性に優れたレザーアッパーとテクノロジーを採用したハイセーフティブーツ

Safety Jogger GORAS7ハイセーフティブーツは、比類のない快適性、耐久性、保護性を提供します。耐熱アウトソール、軽量コンポジット・トゥキャップ、防水デザイン、耐油・耐燃料アウトソールなどの特徴を備えています。鉱業、石油・ガス、建設業に最適です。

アッパー	フルグレインレザー
裏地	3D-メッシュ，メンブレン
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	アンチパンクチャーテキスタイル
ランニングソール	PU / ゴム
トゥーキャップ	コンポジット
カテゴリー	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
サンプル重量	0.920 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 15.04 kg



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



コンポジット・セーフティ・ノーズ
メタルフリーで軽量、熱や電気を通さない



耐熱アウトソール（HRO）
アウトソールは300℃の高温に耐える。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



耐パンク性軽量
メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



耐摩耗性オーバーノーズ（SC）
アッパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トウ・キャップを覆う素材を別途テスト。

産業分野:
鉱業, 建設, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
低温環境, 極端に滑りやすい路面, 泥臭い環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**フルグレインレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	3.3	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	36	mg/㎠
裏地	**3D-メッシュ, メンブレン**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	6.3	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	51	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU / ゴム**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	122	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.41	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.37	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.28	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.25	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	54	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	58	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	28	J
トゥーキャップ	**コンポジット**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	17	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	22	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	12.76	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		15.04 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	4%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。