

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

Heavy

GORA S7S HIGH

GORAS7

高帮安全靴，采用透气皮革鞋面和Tiger Grip 技术

Safety Jogger GORAS7 高帮安全靴具有无与伦比的舒适性、耐用性和保护性。其特点包括耐热外底、轻质复合材料鞋头、防水设计和耐油耐燃料外底。是采矿、石油天然气和建筑行业的理想选择。

鞋面	头层皮
内里	3D 透气网布，防水膜
鞋垫	SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫
中底	凯芙拉防刺穿
大底	聚氨酯PU/天然橡胶
鞋头	非金属复合材料
等级	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
大小范围	EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5 JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315
样品重量	0.920 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022



BLK

CO_2 15.04 kg

透气皮革鞋面
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。



塑钢包头
不含金属，重量轻，无导热性或导电性。



耐高温大底（HRO）
大底可耐高达300℃的高温。



耐燃油性
外底耐燃油性



防刺穿轻量
不含金属，超柔韧，超轻防穿刺中底。100%覆盖底面，不导热。



防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。

工业:
矿业，建筑，油气，工业

环境:
寒冷环境，极度湿滑表面，泥地环境，不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**头层皮**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	3.3	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	36	毫克/平方厘米
内里	**3D 透气网布, 防水膜**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	6.3	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	51	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/天然橡胶**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	122	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.41	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.37	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.28	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.25	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	54	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	58	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	28	J
鞋头	**非金属复合材料**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	17	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	22	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	12.76	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		15.04 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	4%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。