SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

GUSTO81 S3

Zapato de seguridad de corte bajo con zona de tracción y protección contra tropiezos

CO_2 9.51 kg

Cubierta	Cuero Nappa Action
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Entresuela	Acero
Suela	PU / Caucho
Puntera	Acero
Categoría	S3 / SRC
Rango de tamaño	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso de la muestra	0.649 kg
Estándar	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



WHT

CE · SRC · WPA · EXCLUSIVE LORICA · SHOES FOR CREWS · NESKRID



Shoes For Crews
El calzado de seguridad y laboral Shoes For Crews proporciona una mayor tracción, resistencia al deslizamiento cuando se camina sobre diferentes superficies resbaladizas y mucho más.



S3
Los zapatos de seguridad S3 son adecuados para trabajar en un ambiente con alta humedad y presencia de aceite o hidrocarburos. Estos zapatos también protegen contra el riesgo de perforación de la suela, y el aplastamiento del pie.



Puntera de acero
Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.



Entresuela de acero
Las entresuelas de acero resistentes a las perforaciones están fabricadas o recubiertas de acero inoxidable y evitan que los objetos afilados penetren en ellas.



Resistente al aceite y al combustible
La suela es resistente al petróleo y al combustible.



Parte superior de cuero transpirable
El cuero natural proporciona un alto grado de comodidad para el usuario combinado con durabilidad en aplicaciones versátiles.

Industrias:
Automotor, Servicio de comidas, Alimentos y bebidas, Producción

Ambientes:
Ambiente seco, Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente húmedo

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20345	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Cuero Nappa Action**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	2.25	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	25	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	67.6	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	541	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**PU / Caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	129	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.39	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.37	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.29	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.10	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	32.8	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	25	J
Puntera	**Acero**			
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)	≥ 14	16.5	mm
	Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)	≥ 14	16.5	mm

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	7.16	kg
	Embalaje	0.20	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		9.51 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	7%
	Embalaje	18%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.