SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

# GUST081 S3

## ゾーントラクションとトリップガードを備えたローカットセーフティシューズ

CO2 9.51 kg

| | |
|---|---|
| アッパー | ナッパアクションレザー |
| 裏地 | リサイクルメッシュ |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ミッドソール | スチール |
| ランニングソール | PU / ゴム |
| トゥーキャップ | スチール |
| カテゴリー | S3 / SRC |
| サイズ範囲 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量 | 0.649 kg |
| 規範 | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011 |



WHT

**シューズ・フォー・クルーズ**
Shoes For Crewsの安全靴とワークブーツは、グリップ力の向上、様々な滑りやすい路面を歩くときの耐滑性などを提供します。




**S3**
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。



**スチール製セーフティノーズ**
落下物や転がり物から着用者の足を守る、堅牢なメタルサポート。



**スチール製ミッドソール**
耐貫通鋼板ミッドソールは、ステンレス製またはコーティングされた鋼鉄製で、鋭利なものがアウトソールを貫通するのを防ぐことができます。



**耐油・耐燃料**
アウトソールは耐油・耐燃料性。



**通気性の良いレザーアッパー**
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。

## 産業分野:
オートモーティブ, ケータリング, 食品・飲料, 産業分野

## エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 湿潤環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20345 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **ナッパアクションレザー** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 2.25 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 25 | mg/㎠ |
| **裏地** | **リサイクルメッシュ** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 67.6 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 541 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | 25600/12800 | しゅうき |
| **ランニングソール** | **PU / ゴム** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 129 | ㎟ |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール | ≥ 0.28 | 0.39 | フリクション |
| | アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット | ≥ 0.32 | 0.37 | フリクション |
| | アウトソール滑り止め SRB：ヒール | ≥ 0.13 | 0.29 | フリクション |
| | ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット | ≥ 0.18 | 0.10 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | 32.8 | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | N/A | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 25 | J |
| **トゥーキャップ** | **スチール** | | | |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J） | N/A | N/A | mm |
| | 耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ） | N/A | N/A | mm |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J） | ≥ 14 | 16.5 | mm |
| | 耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN） | ≥ 14 | 16.5 | mm |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 7.16 | kg |
| | 包装 | 0.20 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **9.51 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 7% |
| | 包装 | 18% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。