SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

HAVEN S3

Scarpa di sicurezza S3 ESD, comoda e sportiva, interamente in pelle.
La sneaker HAVEN è priva di metallo e realizzata in pelle Nappa naturale che offre elevata traspirabilità e comfort, mentre il puntale in materiale composito, il plantare ammortizzante e le proprietà ESD forniscono la protezione necessaria. La suola in gomma è resistente all'olio, al carburante e al calore e ha prestazioni eccezionali in termini di resistenza allo scivolamento, per tenerla sempre in piedi.

CO_2 8.19 kg



BLK


Materiale della tomaia	Pelle pieno fiore
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Lamina	Non tessuto
Suola	Gomma
Puntale	Nano carbonio
Categoria	S3 / SRC, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.525 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011




Tomaia in pelle traspirante
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Assorbimento di energia per l'avampiede
L'assorbimento di energia dell'avampiede riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



S3
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.

Industrie:
Montaggio, Automotive, Chimica, Ristorazione, Alimentare, Industria, Logistica, Medico, Uniforme

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Ambiente umido, Superfici calde

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Pelle pieno fiore**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	1.1	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	21	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	3.7	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	54	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	113	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.42	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.46	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.15	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.19	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	85	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	24	J
Puntale	**Nano carbonio**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	N/A	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	14	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	14.5	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

	Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#			
	Materiale	5.91	kg
	Confezione	0.12	kg
	Produzione	1.90	kg
	Trasporti	0.26	kg
		8.19 kg di CO#/coppia	

	Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato		
	Product	18%
	Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.