SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Medium

HAVEN S3 SLIP ON S3S

HAVENS3SLP

ソフトナッパレザーのスリッポンシューズ、アウトソールは Tiger Grip 。

HAVEN S3スリッポンシューズで、優れた快適性と安全性を体感してください。Tiger Grip ナノカーボントゥキャップ、通気性の良いレザーアッパーとテクノロジーにより、様々な産業や環境に最適です。

アッパー	クレイジーホース・レザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJ リサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ミッドソール	耐穿孔性不織布
ランニングソール	ゴム（NBR）
トゥーキャップ	ナノカーボン
カテゴリー	S3S / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.530 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024


CO₂ 8.12 kg



BLK



通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



メタルフリー
金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通過する必要がある専門家のために非常に有益です。



Tiger Grip-テクノロジー
Tiger Grip ・テクノロジーを採用したアウトソールは、滑りにくく、摩耗に耐え、濡れた路面や凹凸のある路面でも優れたトラクションを発揮することで知られています。独自のラバーコンパウンドで作られ、グリップ力と安定性を向上させる特殊なパターンと溝が特徴です。



ナノカーボンセーフティノーズ
超軽量ハイテク素材、熱や電気の伝導がないメタルフリー。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。

産業分野:
組立, ケータリング, 食品・飲料, 産業分野, ロジスティクス

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, 高温の表面, 湿潤環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**クレイジーホース・レザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.25	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	18	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	86.31	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	691	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ゴム (NBR)**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	106	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.40	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.53	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.24	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	0.33	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	96.3	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	6.2	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	21	J
トゥーキャップ	**ナノカーボン**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	18.5	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	23.0	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	5.84	kg
	包装	0.12	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		8.12 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	17%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。