

Light

HENNY OB

スポーティーでファッショナブルなスニーカーを彼に

HENNYシューズは、優れたサポート性、優れたグリップ力、吸湿発散性を備えています。クリーニング、食品・飲料、医療業界で働く人々に最適です。

アッパー	アクションレザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	ティーピーアール
カテゴリー	OB / E
サイズ範囲	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
サンプル重量	0.420 kg
規範	EN ISO 20347:2022(Europe)

CO2 7.63 kg



NAV



LGR



クールマックス®ライニング

Coolmax®テクノロジーは、もともとアスリートのために開発されたものです。この素材は、湿気や汗を吸収し、身体をドライに保ちます。私たちは、毎日何時間もハードに働く人にも非常に適していることを発見しました。

産業分野:
クリーニング, 食品・飲料, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**アクションレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.1	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	16.8	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	51	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	408.7	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ティーピーアール**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	145	㎜³
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.35	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.39	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	N/A	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	N/A	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	24	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	5.37	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		7.63 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	12%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。