SAFETY JOGGER PROFESSIONAL



Light

HENNY OB

Sapatilha desportiva e elegante para homem

Os sapatos HENNY oferecem um apoio superior, excelente aderência e propriedades de absorção de humidade. Ideal para pessoas que trabalham nas indústrias de limpeza, alimentar e de bebidas e médica.

Gáspea	Couro revestido
Forro	Malha reciclada
Palmilha	Palmilha SJ Foam
Sola exterior	TPR
Categoria	OB / E
Intervalo de tamanhos	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
Peso da amostra	0.420 kg
Normas	EN ISO 20347:2022(Europe)

CO_2 7.63 kg



LGR



NAV

Forro Coolmax®

A tecnologia Coolmax® foi originalmente desenvolvida para atletas. O material transporta a humidade e o suor, para que o corpo se mantenha seco. Concluímos que é extremamente adequado para pessoas que também trabalham arduamente, todos os dias, ao longo de muitas horas.

Indústrias:
Limpeza, Alimentos e bebidas, Assistência Médica

Ambientes:
Ambiente seco

Manual de manutenção:
Para prolongar a vida útil dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os proteja com produtos adequados. Não seque os sapatos num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor.

Resultados dos testes:

	Descrição	EN ISO 20347	Resultado	Unidade de medida
Gáspea	**Couro revestido**			
	Parte superior: permeabilidade ao vapor de água	≥ 0.8	1.1	mg/cm^2 /h
	Parte superior: coeficiente de vapor de água	≥ 15	16.8	mg/cm^2
Forro	**Malha reciclada**			
	Forro: permeabilidade ao vapor de água	≥ 2	51	mg/cm^2 /h
	Forro: coeficiente de vapor de água	≥ 20	408.7	mg/cm^2
Palmilha	**Palmilha SJ Foam**			
	Palmilha: resistência à abrasão (seco/húmido) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Sola exterior	**TPR**			
	Resistência à abrasão da sola exterior (perda de volume)	≤ 150	145	mm^3
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.31	0.35	fricção
	Resistência básica antiderrapente - Cerâmica + NaLS - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.36	0.39	fricção
	SR Slip Resistance - Cerâmica + glicerina - Deslizamento do calcanhar para a frente	≥ 0.19	N/A	fricção
	Resistência ao deslizamento SR - Cerâmica + glicerina - Deslizamento para trás e para a frente	≥ 0.22	N/A	fricção
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valor ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorção de energia na zona do calcanhar	≥ 20	24	J

Tamanho da amostra: 42

Os nossos sapatos estão em constante evolução, os dados técnicos acima mencionados podem mudar. Todos os nomes de produtos e marca Safety Jogger, são registados e não podem ser utilizados ou reproduzidos em qualquer formato, sem o nosso consentimento por escrito.

Pegada ecológica:

	Descrição	Resultado	Unidade de medida
Emissões de CO#			
	Material	5.37	kg
	Embalagem	0.10	kg
	Produção	1.90	kg
	Transportes	0.26	kg
		7.63 kg de CO#/par	

	Descrição	Resultado
Percentagem de material reciclado		
	Product	12%
	Embalagem	99%

Cálculo das emissões de CO#:
Os valores são arredondados a duas casas decimais.
Estas análises são realizadas com recurso às nossas próprias calculadoras ambientais, desenvolvidas no âmbito do Grupo Cortina. Os valores de CO# são válidos no momento do cálculo e podem estar sujeitos a alterações.