



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Ușor

## HENNY OB

Adidași sport și la modă pentru ei

Pantofii HENNY oferă suport superior, aderență excelentă și proprietăți de evacuare a umidității. Ideali pentru cei care lucrează în industria de curățenie, industria alimentară și a băuturilor și industria medicală.

|                        |                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Piele sintetică                                                   |
| Căptușeală             | Plasă                                                             |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                |
| Talpă exterioară       | TPR                                                               |
| Categoria              | OB / E                                                            |
| Gama de dimensiuni     | EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0<br>JPN 22.5-31 / KOR 235-310 |
| Greutatea eșantionului | 0.420 kg                                                          |
| Norme                  | EN ISO 20347:2022(Europe)                                         |



LGR



NAV



### Căptușeală Coolmax®

Tehnologia Coolmax® a fost inițial dezvoltată pentru sportivi. Materialul transportă umezeala și transpirația, astfel încât corpul să rămână uscat. L-am găsit extrem de potrivit și pentru persoanele care muncesc din greu ore întregi în fiecare zi.

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industrii:**  
Curățenie, Alimente și băuturi, Medical

**Mediile:**  
Mediu uscat

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                                    | Unitatea de măsură | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | Piele sintetică                                                                    |                    |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                                          | mg/cm² /h          | 1.1         | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                                            | mg/cm²             | 16.8        | ≥ 15         |
| Căptușeală        | Plasă                                                                              |                    |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                                        | mg/cm² /h          | 51          | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                                          | mg/cm²             | 408.7       | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | Talpă din spumă SJ                                                                 |                    |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                              | cicluri            | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpa exterioară  | TPR                                                                                |                    |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)                    | mm³                | 145         | ≤ 150        |
|                   | Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului | fricțiune          | 0.35        | ≥ 0.31       |
|                   | Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte       | fricțiune          | 0.39        | ≥ 0.36       |
|                   | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului | fricțiune          | N/A         | ≥ 0.19       |
|                   | Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte       | fricțiune          | N/A         | ≥ 0.22       |
|                   | Valoarea antistatică                                                               | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                                       | MegaOhm            | N/A         | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                                    | J                  | 24          | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com