SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL




**Medium**

# JACKMAN S3

**Confortevole scarpa Chelsea**

Safety JoggerJACKMAN è un comodo stivale chelsea progettato per il comfort, la sicurezza e la durata in ambienti ad alta umidità e olio. Le caratteristiche includono la resistenza allo scivolamento SR, l'impermeabilità e il comfort personalizzabile.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Pelle di Cavallo Pazzo |
| Fodera interna | Maglia riciclata |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ |
| Lamina | Acciaio |
| Suola | Gomma |
| Puntale | Acciaio |
| Categoria | S3 / SR, LG, FO, HI, HRO, CI |
| Gamma di dimensioni | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Peso del campione | 0.720 kg |
| Normative | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |



BLK



DBN

$CO_2$ 10.72 kg

HRO · 3FIT SYSTEM · NESKRID



**Tomaia in pelle traspirante**
La pelle naturale offre un elevato comfort di calzata combinato con la durata in applicazioni versatili.




**Assorbimento di energia del tacco**
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



**Resistente all'olio e al carburante**
La suola è resistente all'olio e al carburante.



**Sottopiede estraibile**
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.



**Suola in gomma**
Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.




**S3**
Le scarpe di sicurezza S3 sono adatte per lavorare in ambienti con elevata umidità e in presenza di olio o idrocarburi. Queste scarpe proteggono anche dal rischio di perforazione della suola e di schiacciamento del piede.

## Industrie:
Chimica, Edilizia, Industria, Logistica, Petrolio e gas

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce, Superfici irregolari, Ambiente umido

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20345 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Pelle di Cavallo Pazzo** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | 9.1 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | 74.0 | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **Maglia riciclata** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | 63.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | 510 | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **Gomma** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 92 | $mm^3$ |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.31 | 0.43 | attrito |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro | ≥ 0.36 | 0.42 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.19 | 0.28 | attrito |
| | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | ≥ 0.22 | 0.33 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | 20.5 | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | 32.0 | J |
| **Puntale** | **Acciaio** | | | |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 100J) | N/A | N/A | mm |
| | Puntale resistente alla compressione (10kN) | N/A | N/A | mm |
| | Puntale resistente all'impatto (distanza 200J) | ≥ 14 | 20.5 | mm |
| | Puntale resistente alla compressione (15kN) | ≥ 14 | 23.5 | mm |

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| | Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | | |
| | Materiale | 8.43 | kg |
| | Confezione | 0.13 | kg |
| | Produzione | 1.90 | kg |
| | Trasporti | 0.26 | kg |
| | | **10.72 kg di CO#/coppia** | |

| | Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | | |
| | Product | 6% |
| | Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.