SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL




Medium

# JACKMAN S3

## 履き心地の良いチェルシーブーツ

JACKMANの安全長靴を履けば、どんな路面でもしっかりとグリップし、油や燃料から体を守り、通気性の良いレザーが体への負担を軽減します。

| | |
|---|---|
| アッパー | クレイジーホース・レザー |
| 裏地 | リサイクルメッシュ |
| インソール | SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材） |
| ミッドソール | スチール |
| ランニングソール | ゴム（NBR） |
| トゥーキャップ | スチール |
| カテゴリー | S3 / SR, LG, FO, HI, HRO, CI |
| サイズ範囲 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| サンプル重量 | 0.720 kg |
| 規範 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |



DBN



BLK

$CO_2$ 10.72 kg



**通気性の良いレザーアッパー**
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。




**ヒールエネルギー吸収**
ヒールのエネルギー吸収により、ジャンプやランニングが着用者の身体に与える衝撃を軽減します。



**耐油・耐燃料**
アウトソールは耐油・耐燃料性。



**取り外し可能なインソール**
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。



**ラバーアウトソール**
ゴム製のアウトソールは、優れた耐切創性、耐熱性、耐寒性、高い屈曲性、耐油性、耐燃料性、耐薬品性など、様々な分野で応用できる多彩な機能を持っています。




**S3**
S3安全靴は、湿度が高く、油や炭化水素が存在する環境での作業に適しています。また、靴底の穿孔リスクや足の潰れから保護します。

## 産業分野:
ケミカル, 建設, 産業分野, ロジスティクス, 石油・ガス

## エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面, 凹凸のある表面, 湿潤環境

## メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

## 試験結果:

| | 商品説明 | EN ISO 20345 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|---|
| **アッパー** | **クレイジーホース・レザー** | | | |
| | 上段：水蒸気透過性 | ≥ 0.8 | 9.1 | mg/㎠ /h |
| | 上段：水蒸気係数 | ≥ 15 | 74.0 | mg/㎠ |
| **裏地** | **リサイクルメッシュ** | | | |
| | 裏地：水蒸気透過性 | ≥ 2 | 63.7 | mg/㎠ /h |
| | 裏地：水蒸気係数 | ≥ 20 | 510 | mg/㎠ |
| **インソール** | **SJ リサイクルフォームインソール ( 96%リサイクル素材 )** | | | |
| | フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル） | 25600/12800 | 25600/12800 | しゅうき |
| **ランニングソール** | **ゴム ( NBR )** | | | |
| | アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス） | ≤ 150 | 92 | ㎣ |
| | 基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.31 | 0.43 | フリクション |
| | 基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ | ≥ 0.36 | 0.42 | フリクション |
| | SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ | ≥ 0.19 | 0.28 | フリクション |
| | SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ | ≥ 0.22 | 0.33 | フリクション |
| | 帯電防止値 | 0.1 - 1000 | 20.5 | メガオーム |
| | ESD値 | 0.1 - 100 | N/A | メガオーム |
| | ヒールエネルギー吸収 | ≥ 20 | 32.0 | J |
| **トゥーキャップ** | **スチール** | | | |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J） | N/A | N/A | mm |
| | 耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ） | N/A | N/A | mm |
| | 耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J） | ≥ 14 | 20.5 | mm |
| | 耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN） | ≥ 14 | 23.5 | mm |

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

## エコロジカル・フットプリント:

| | 商品説明 | 結果 | 測定単位 |
|---|---|---|---|
| **CO#排出量** | | | |
| | 素材 | 8.43 | kg |
| | 包装 | 0.13 | kg |
| | 生産 | 1.90 | kg |
| | 輸送 | 0.26 | kg |
| | | **10.72 kg CO2 / ペア** | |

| | 商品説明 | 結果 |
|---|---|---|
| **リサイクル素材の割合** | | |
| | Product | 6% |
| | 包装 | 99% |

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。