SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL




**Medium**

# JACKMAN S3

편안한 첼시 부츠

잭맨 안전화는 어떤 표면에서도 단단한 접지력, 기름과 연료로부터의 보호, 통기성이 좋은 가죽 지지대로 신체의 부담을 덜어줍니다.

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | 크레이지 호스 가죽 |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 |
| 깔창 | SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%) |
| 중창 | 강철 |
| 러닝 솔 | 고무 (NBR) |
| Top | 강철 |
| 카테고리 | S3 / SR, LG, FO, HI, HRO, CI |
| 크기 범위 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 스틸 무게 | 0.720 kg |
| 표준화 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

HRO

3FIT SYSTEM

NESKRID



DBN



BLK

$CO_2$ 10.72 kg



통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.




뒤꿈치 흡수
뒤꿈치 부분의 에너지 흡수가 점프나 러닝 시 신체에 가해지는 충격을 줄여줍니다.



내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



고무 밑창
고무 밑창은 뛰어난 내절단성, 내열성 및 내한성, 추운 온도에서의 높은 유연성, 오일, 연료 및 다양한 화학 물질에 대한 내성 등 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 기능을 제공합니다.




**S3**
S3 안전화는 습도가 높고 기름이나 탄화수소가 있는 환경에서 작업하는 데 적합합니다. 이 신발은 또한 밑창에 구멍이 뚫리거나 발이 눌릴 위험으로부터 보호합니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

## 산업 분야:
화학, 건설, 산업, 물류, 석유 및 가스

## 주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 고르지 않은 표면, 습한 환경

## 유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

## 시험 결과:

| | 설명 | **EN ISO 20345** | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | 크레이지 호스 가죽 | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | 9.1 | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | 74.0 | mg/㎠ |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | 63.7 | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | 510 | mg/㎠ |
| 깔창 | **SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | 25600/12800 | 주기 |
| 러닝 솔 | 고무 **(NBR)** | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 92 | ㎣ |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | ≥ 0.31 | 0.43 | 마찰 |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.36 | 0.42 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | ≥ 0.19 | 0.28 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.22 | 0.33 | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | 20.5 | 메가옴 |
| | ESD 값 | 0.1 - 100 | N/A | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | 32.0 | J |
| **Top** | 강철 | | | |
| | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J) | N/A | N/A | mm |
| | 압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유) | N/A | N/A | mm |
| | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J) | ≥ 14 | 20.5 | mm |
| | 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN) | ≥ 14 | 23.5 | mm |

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

## 생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 8.43 | kg |
| | 포장 | 0.13 | kg |
| | 생산 | 1.90 | kg |
| | 운송 | 0.26 | kg |
| | | **10.72 kg** CO2/쌍 | |

| | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 재활용 재료의 비율 | | |
| | Product | 6% |
| | 포장 | 99% |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.