

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

# JAMES OB

**Sportliche und ultraleichte Sneaker für ihn**

Die sportlichen und ultraleichten JAMES Sneakers bieten unvergleichlichen Komfort mit einem herausnehmbaren Fußbett, 3D-Mesh und hervorragendem Halt.

| | |
|---|---|
| Obermaterial | Netzgewebe |
| Innenfutter | Recyceltes Netzgewebe (100%) |
| Einlegesohle | SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt) |
| Sohle | Phylon / Gummi |
| Kategorie | OB / SRA, E |
| Größenbereich | EU 36-49 / UK 3.5-13.5 / US 4.0-14.5<br>JPN 22.5-32.5 / KOR 235-325 |
| Mustergewicht | 0.330 kg |
| Standards | ASTM F3445:2024<br>EN ISO 20347:2012 |

CE · OXYGRIP · NESKRID

$CO_2$ 4.66 kg



LGR



BLK



NAV



**3D-Mesh**
Dreidimensional hergestelltes Abstandsgewebe für ein besseres Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement.




**Coolmax-Futter**
Die Coolmax-Technologie wurde ursprünglich für Sportler entwickelt. Das Material transportiert Feuchtigkeit und Schweiß nach außen, sodass der Körper trocken bleibt. Hierdurch eignet es sich auch ausgezeichnet für Menschen, die täglich über viele Stunden körperlich anstrengende Arbeit verrichten.



**Herausnehmbare Einlegesohle**
Wechseln Sie Ihre Enlegesohle regelmäßig oder verwenden Sie Ihre eigenen orthopädischen Enlegesohle für einen höheren Komfort.

## Branchen:
Gastronomie, Lebensmittel, Medizin und Gesundheitswesen

## Umgebungen:
Trockene Umgebung

## Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

## Testergebnisse:

| | Beschreibung | EN ISO 20347 | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|---|
| **Obermaterial** | **Netzgewebe** | | | |
| | Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 0.8 | 1.4 | mg/$cm^2$ /h |
| | Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient | ≥ 15 | 15.5 | mg/$cm^2$ |
| **Innenfutter** | **Recyceltes Netzgewebe (100%)** | | | |
| | Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf | ≥ 2 | 28.9 | mg/$cm^2$ /h |
| | Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient | ≥ 20 | 231.3 | mg/$cm^2$ |
| **Einlegesohle** | **SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)** | | | |
| | Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen) | 25600/12800 | 25600/12800 | Zyklen |
| **Sohle** | **Phylon / Gummi** | | | |
| | Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust) | ≤ 150 | 81 | $mm^3$ |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA | ≥ 0.28 | 0.48 | Reibung |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach | ≥ 0.32 | 0.45 | Reibung |
| | Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB | ≥ 0.13 | N/A | Reibung |
| | Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach | ≥ 0.18 | N/A | Reibung |
| | Laufsohle: Antistatisch | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : ESD | 0.1 - 100 | N/A | MegaOhm |
| | Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J) | ≥ 20 | 34 | J |

Mustergröße: 42

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

## Ökologischer Fußabdruck:

| | Beschreibung | Ergebnis | Maßeinheit |
|---|---|---|---|
| **CO#-Emissionen** | | | |
| | Material | 2.40 | kg |
| | Verpackung | 0.10 | kg |
| | Produktion | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **4.66 kg CO#/Paar** | |

| | Beschreibung | Ergebnis |
|---|---|---|
| **Anteil an recyceltem Material** | | |
| | Product | 13% |
| | Verpackung | 98% |

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.