

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Light

JAMES OB

Zapatillas deportivas y ultralivianas para caballeros

Las zapatillas deportivas y ultraligeras JAMES ofrecen una comodidad inigualable con una plantilla extraíble, malla 3D y una sujeción superior.

Cubierta	Malla
Forro	Malla reciclada (100 % reciclada)
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	Phylon / caucho
Categoría	OB / SRA, E
Rango de tamaño	EU 36-49 / UK 3.5-13.5 / US 4.0-14.5 JPN 22.5-32.5 / KOR 235-325
Peso de la muestra	0.330 kg
Estándar	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012

CO2 4.66 kg



NAV



BLK



LGR



Malla 3D
Malla de distancia tridimensional producida para proporcionar un mayor control de la humedad y la temperatura.



Forro Coolmax
La tecnología Coolmax fue originalmente desarrollada para los atletas. El material transporta la humedad y el sudor, para que el cuerpo se mantenga seco. También lo encontramos extremadamente adecuado para la gente que trabaja arduamente durante horas todos los días.



Plantilla extraíble
Renueve su plantilla en una base regular o use sus propias plantillas ortopédicas para una mayor comodidad.

Industrias:
Servicio de comidas, Alimentos y bebidas, Médico

Ambientes:
Ambiente seco

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Malla**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	1.4	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	15.5	mg/cm^2 .
Forro	**Malla reciclada (100 % reciclada)**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	28.9	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	231.3	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Phylon / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	81	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.48	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.45	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	N/A	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	N/A	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	34	J

Tamaño de la muestra: 42

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	2.40	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		4.66 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	13%
	Embalaje	98%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.