

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Light

JAMES OB

Pelatih yang sporty dan sangat ringan untuknya

Sporty dan sangat ringan, sepatu JAMES menawarkan kenyamanan yang tak tertandingi dengan alas kaki yang dapat dilepas, jaring 3D, dan penyangga yang superior.

Bahan atas	Jaring
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	OB / SRA, E
Kisaran ukuran	EU 36-49 / UK 3.5-13.5 / US 4.0-14.5 JPN 22.5-32.5 / KOR 235-325
Berat baja	0.330 kg
Standardisasi	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012

CO2 4.66 kg



NAV



BLK



LGR



Jaring 3D
Jaring jarak yang diproduksi secara tiga dimensi untuk pengaturan kelembapan dan suhu yang lebih baik.



Lapisan Coolmax®
Teknologi Coolmax® pada awalnya dikembangkan untuk para atlet. Bahannya menyerap kelembapan dan keringat untuk menjaga tubuh tetap kering. Kami merasa sangat cocok untuk orang-orang yang bekerja keras selama berjam-jam setiap hari.



Alas kaki yang dapat dilepas
Perbarui insole Anda secara teratur atau gunakan sol ortopedi Anda sendiri untuk meningkatkan kenyamanan.

Industri:
Katering, Makanan & minuman, Medis

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Jaring**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	1.4	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	15.5	mg / cm^2
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	28.9	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	231.3	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	81	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.48	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.45	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	N/A	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	N/A	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	34	J

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	2.40	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		4.66 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	13%
	Kemasan	98%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.