

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Light

JAMES OB

スポーティな超軽量スニーカーを彼に

スポーティーで超軽量のJAMESトレーナーは、取り外し可能なフットベッド、3Dメッシュ、優れたサポート性で、比類のない快適性を提供します。

アッパー	メッシュ
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	OB / SRA, E
サイズ範囲	EU 36-49 / UK 3.5-13.5 / US 4.0-14.5 JPN 22.5-32.5 / KOR 235-325
サンプル重量	0.330 kg
規範	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012

CE | OXYGRIP | NESKRID

CO_2 4.66 kg



NAV



BLK



LGR



3Dメッシュ
立体的に生成されたディスタンスメッシュにより、湿度と温度管理を強化。



クールマックス®ライニング
Coolmax®テクノロジーは、もともとアスリートのために開発されたものです。この素材は、湿気や汗を吸収し、身体をドライに保ちます。私たちは、毎日何時間もハードに働く人にも非常に適していることを発見しました。



取り外し可能なインソール
インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。

産業分野:
ケータリング, 食品・飲料, メディカル

エンバイロメント:
ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**メッシュ**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	1.4	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	15.5	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	28.9	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	231.3	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	81	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.48	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.45	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	N/A	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	N/A	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	34	J

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	2.40	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		4.66 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	13%
	包装	98%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。