

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

JAMES OB

그를 위한 스포티하고 가벼운 트레이너

스포티하고 초경량인 제임스 트레이너는 탈착식 풋베드, 3D 메시, 뛰어난 지지력으로 비교할 수 없는 편안함을 선사합니다.

갑피 소재	메시
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	파일론/고무
카테고리	OB / SRA, E
크기 범위	EU 36-49 / UK 3.5-13.5 / US 4.0-14.5 JPN 22.5-32.5 / KOR 235-325
스틸 무게	0.330 kg
표준화	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.66 kg



BLK



LGR



NAV



3D 메시
입체적으로 제작된 디스턴스 메시로 수분 및 온도 조절을 개선합니다.



쿨맥스® 안감
쿨맥스® 기술은 원래 운동선수들을 위해 개발되었습니다. 이 소재는 습기와 땀을 빠르게 배출하여 몸을 쾌적하게 유지합니다. 매일 몇 시간씩 열심히 일하는 사람들에게 매우 적합한 소재입니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.

산업 분야:
케이터링, 음식 및 음료, 의료

주변 환경:
건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	1.4	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	15.5	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	28.9	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	231.3	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	81	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.48	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.45	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	N/A	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	N/A	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	34	J

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	2.40	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		4.66 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	13%
	포장	98%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.