

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

# JAMES OB

그를 위한 스포티하고 가벼운 트레이너

스포티하고 초경량인 제임스 트레이너는 탈착식 풋베드, 3D 메시, 뛰어난 지지력으로 비교할 수 없는 편안함을 선사합니다.

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | 메시 |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 |
| 깔창 | SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%) |
| 러닝 솔 | 파일론/고무 |
| 카테고리 | OB / SRA, E |
| 크기 범위 | EU 36-49 / UK 3.5-13.5 / US 4.0-14.5<br>JPN 22.5-32.5 / KOR 235-325 |
| 스틸 무게 | 0.330 kg |
| 표준화 | ASTM F3445:2024<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 4.66 kg



NAV



BLK



LGR



**3D** 메시
입체적으로 제작된 디스턴스 메시로 수분 및 온도 조절을 개선합니다.




쿨맥스® 안감
쿨맥스® 기술은 원래 운동선수들을 위해 개발되었습니다. 이 소재는 습기와 땀을 빠르게 배출하여 몸을 쾌적하게 유지합니다. 매일 몇 시간씩 열심히 일하는 사람들에게 매우 적합한 소재입니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.

## 산업 분야:
케이터링, 음식 및 음료, 의료

## 주변 환경:
건조한 환경

## 유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

## 시험 결과:

| | 설명 | **EN ISO 20347** | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | 메시 | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | 1.4 | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | 15.5 | mg/㎠ |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | 28.9 | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | 231.3 | mg/㎠ |
| 깔창 | **SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | 25600/12800 | 주기 |
| 러닝 솔 | 파일론/고무 | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 81 | ㎣ |
| | 미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치 | ≥ 0.28 | 0.48 | 마찰 |
| | A의 미끄럼 저항: 플랫 | ≥ 0.32 | 0.45 | 마찰 |
| | 미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치 | ≥ 0.13 | N/A | 마찰 |
| | 러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫 | ≥ 0.18 | N/A | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | N/A | 메가옴 |
| | **ESD** 값 | 0.1 - 100 | N/A | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | 34 | J |

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

## 생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 2.40 | kg |
| | 포장 | 0.10 | kg |
| | 생산 | 1.90 | kg |
| | 운송 | 0.26 | kg |
| | | **4.66 kg** CO2/쌍 | |

| | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 재활용 재료의 비율 | | |
| | Product | 13% |
| | 포장 | 98% |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.