

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Light

JAMES OB

Sportowy i ultralekki sneaker dla niego

Sportowe i ultralekkie sneakersy JAMES oferują niezrównany komfort, dzięki wyjmowanej wkładce, siateczce 3D i doskonałemu wsparciu.

Materiał cholewki	Siatka
Podszewka	Siatka z recyklingu
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	OB / SRA, E
Zakres rozmiarów	EU 36-49 / UK 3.5-13.5 / US 4.0-14.5 JPN 22.5-32.5 / KOR 235-325
Waga próbki	0.330 kg
Normy	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012

CO_2 4.66 kg



BLK



LGR



NAV



siatka 3D
Trójwymiarowa siatka dystansowa zapewniająca lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą.



Podszewka Coolmax®
Technologia Coolmax® została pierwotnie opracowana dla sportowców. Materiał transportuje wilgoć i pot, dzięki czemu ciało pozostaje suche. Stwierdziliśmy, że jest to bardzo odpowiednie dla osób, które codziennie ciężko pracują.



Wyjmowana wkładka
Regularnie odnawiaj wkładkę lub używaj własnych wkładek ortopedycznych dla większego komfortu.

Branże:
Żywnościowy, Żywność, Medyczna

Środowiska:
Suche środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Siatka**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	1.4	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	15.5	mg/cm^2
Podszewka	**Siatka z recyklingu**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	28.9	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	231.3	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**Phylon/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	81	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.48	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.45	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	N/A	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	N/A	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	34	J

Wielkość próbki: 42

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	2.40	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		4.66 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	13%
	Opakowanie	98%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.