

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Light

JAMES OB

รองเท้าผ้าใบทรงสปอร์ตและเบาเป็นพิเศษสำหรับเขา

รองเท้าผ้าใบ JAMES ที่มีดีไซน์สปอร์ตและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ มอบความสบายอย่างเหนือชั้นด้วยแผนรองเท้าแบบถอดได้ ตาขาย 3D มิด และการรองรับที่ดีเยี่ยม

วัสดุด้านบน	ตาข่าย
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าด้านนอก	ไฟลอน/ยาง
หมวดหมู่	OB / SRA, E
ช่วงขนาด	EU 36-49 / UK 3.5-13.5 / US 4.0-14.5 JPN 22.5-32.5 / KOR 235-325
น้ำหนักเหล็ก	0.330 kg
มาตรฐาน	ASTM F3445:2024 EN ISO 20347:2012

CE · OXYGRIP · NESKRID

CO_2 4.66 kg



LGR



BLK



NAV



ตาข่าย 3D มิด
ตาข่ายตาหางที่ผลิตขึ้นแบบสามมิติเพื่อการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิที่ดีขึ้น



ซับใน Coolmax®
เทคโนโลยี Coolmax® ได้รับการพัฒนาขึ้นสำหรับนักกีฬา วัสดุจะถ่ายเทความชื้นและเหงื่อเพื่อให้ร่างกายแห้ง ซึ่งเราพบว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานหนักหลายชั่วโมงทุกวัน



พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรม:
งานดานการจัดเลี้ยง, อาหารและเครื่องดื่ม, ด้านทางการแพทย์

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดลอมที่แห้ง

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใชงานของรองเทา เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกลแหลงความรอน

ผลการทดสอบ:

	คำอธิบาย	EN ISO 20347	ผลลัพธ	หน่วยัวด
วัสดุด้านบน	**ตาข่าย**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 0.8	1.4	มก./ซม./ซม
	ด้านบน: คัสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 15	15.5	มก./ซม
ัซบใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ัซบใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	≥ 2	28.9	มก./ซม./ซม
	ัซบใน: คัสมประสิทธิ์ไอน้ำ	≥ 20	231.3	มก./ซม
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	25600/12800	25600/12800	รอบ
พื้นรองเท้าด้านนอก	**ไฟลอน/ยาง**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	≤ 150	81	มม
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: สันรองเท้า	≥ 0.28	0.48	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRA: แบน	≥ 0.32	0.45	แรงเสียดทาน
	การกันลื่นของพื้นรองเท้าชั้นนอก SRB: สันรองเท้า	≥ 0.13	N/A	แรงเสียดทาน
	ความทนต่อการลื่นของพื้นรองเท้า SRB: แบน	≥ 0.18	N/A	แรงเสียดทาน
	คาป้องกันไฟฟาสิถต์ย	0.1 - 1000	N/A	เมกะโอห์ม
	คา ESD	0.1 - 100	N/A	เมกะโอห์ม
	การดูดซับพลังงานของสันเท้า	≥ 20	34	เจ

ขนาดเหล็ก: 42

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณอักษรจากเรา

รอยเท้าทางนิเวศวิทยา:

	คำอธิบาย	ผลลัพธ	หน่วยัวด
การปล่อยก๊าซ CO#			
	ัวสุด	2.40	kg
	บรรจุภัณฑ์	0.10	kg
	การผลิต	1.90	kg
	ขนส่ง	0.26	kg
		4.66 กก. CO2/ค	

	คำอธิบาย	ผลลัพธ
สัดส่วนของวัสดุรีไซเคิล		
	Product	13%
	บรรจุภัณฑ์	98%

การคำนวณ CO2:
คาตางๆ ถูกปัดเศษให้เหลือทศนิยมสองตำแหน่ง
การวิเคราะห์เหลานี้ดำเนินการโดยใชเครื่องคำนวณด้านสิ่งแวดล้อมของเราเอง ซึ่งพัฒนาขึ้นภายในกลุ่มบริษัทดอร์ทินา คา CO2 ที่ได้นั้นถกต้อง ณ เวลาที่ทำการคำนวณ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได