

Light

# JULIA OB

JULIA2

## 专业时尚工作鞋

Julia是人们理想的工作鞋，专业、外观时尚，兼具舒适和安全。Julia采用防滑外底，具有卓越减震缓冲，鞋面采用防水皮革，助力全天安心工作。

$CO_2$ 4.33 kg


| | |
|---|---|
| 鞋面 | Lorica |
| 内里 | 环保透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫 |
| 大底 | 聚氨酯PU/天然橡胶 |
| 等级 | OB / SR, FO, HRO, E |
| 大小范围 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| 样品重量 | 0.240 kg |
| 标准 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F3445:2024 |



BLK



**Oxygrip / SJ Grip**
采用Oxytraction®技术的橡胶大底，在干燥和潮湿的地面上都能彰显卓越抓地力，符合SRC（SRA+SRB）标准。



**透气帮面**
升级温湿度管理，提升穿着舒适度。



**SJ Foam**
可拆卸式舒适防静电鞋垫，提供贴合、引导和最佳性能的后跟和前脚掌减震缓冲。 透气、吸湿性强。




**SRA防滑**
防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。

## 工业:
餐饮，制服

## 环境:
干燥环境

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20347 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **Lorica** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | 1.8 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | 17.3 | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **环保透气网布** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | 86.31 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | 694 | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 抗菌防臭海波丽鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | 25600/12800 | 转数 |
| **大底** | **聚氨酯PU/天然橡胶** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 103 | 毫米$^3$ |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 大于等于 0.31 | 0.43 | 摩擦 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 大于等于 0.36 | 0.41 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 大于等于 0.19 | 0.30 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 大于等于 0.22 | 0.28 | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | N/A | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | N/A | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 34 | J |

样品大小: 37

我们的鞋子在不断发展，所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 2.07 | kg |
| | 包装 | 0.10 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | **4.33 kg CO2/双** | |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 10% |
| | 包装 | 99% |

二氧化碳计算：
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。